

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

61126

1992

AMENDEMENT 2
AMENDMENT 2
2005-08

Amendement 2

**Méthode d'établissement des contours
d'encombrement maximal des lampes –**

Amendment 2

**Procedure for use in the preparation
of maximum lamp outlines**

© IEC 2005 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

D

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 34A: Lampes, du comité d'études 34 de la CEI: Lampes et équipements associés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
34A/1136/FDIS	34A/1145/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Page 2

SOMMAIRE

Ajouter le titre de la nouvelle Section 6, comme suit:

SECTION 6: LAMPES À RÉFLECTEUR INTÉGRÉ MAINTENUES PAR LE REBORD

Page 76

Ajouter la nouvelle section suivante:

SECTION 6: LAMPES À RÉFLECTEUR INTÉGRÉ MAINTENUES PAR LE REBORD

6.1 Méthode à employer pour les lampes à réflecteur intégré maintenues par le rebord

Cette méthode est applicable pour la préparation des dessins de contours d'encombrement maximal des lampes d'éclairage général ou de projection à réflecteur intégré, la référence étant le rebord, avec ou sans glace avant. Ces lampes sont utilisées avec des connecteurs à câbles flexibles ou avec des douilles coulissantes à contacts flexibles, ces deux moyens permettant que les broches de contact de la lampe soient excentrées ou désaxées par rapport aux réflecteurs.

6.2 Tracé du dessin de construction

Se référer aux Figures 16 et 17 pour les étapes suivantes. Les numéros des étapes ci-dessous ne doivent pas être confondus avec les numéros des articles.